

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 - Productidentificatie

Productnaam/naam WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML  
Chemische benaming  
Productsoort Mengsel  
Product code KF01974  
UFI: 0500-Q06Q-W00U-TCHE

#### 1.2 - Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Relevante identificeerbare toepassingen

- Spoel- en reinigingsmiddelen
- Consumentengebruik: Particuliere huishoudens  
(= algemeen publiek = consumenten)

#### 1.3 - Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101  
9051 Gent Belgium  
Telefoon : +32 9 380 8248; +32 9 380 8249  
info@interaction-connect.com

#### 1.4 - Telefoonnummer voor noodgevallen

Poison Control Centre (Austria)  
Tel. No.: +43 1 406 4343

Antigif Centrum Centre Antipoisons (Belgium)  
Tel. No.: +32 070 245 245

National Toxicology Centre, Hospital for Active Medical Treatment and Emergency Medicine "N.I.Pirogov"  
(Bulgaria)  
Tel. No. / fax: +359 2 9154 233

Poison Control Centre (Croatia)  
Tel. No.: +385 1 234 8342

Toxicological Information Centre (Czech Republic)  
Tel. No.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402

Poison Control Hotline (Denmark)  
Tel. No.: +45 82 12 12 12

Poisoning Information Centre (Estonia)  
Tel. No.: +372 794 3794 (or 16662 national)

Poison Information Centre (Finland)  
Tel. No.: +358 09 471 977

ORFILA (INERIS) (France)  
Tel. No.: +33 (0) 1 45 42 59 59

Health Toxicological Information Service (Hungary)  
Tel. No.: +36 80 20 11 99

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

Poison Centre (Iceland)  
Tel. No.: +354 543 2222

CAV Milano Niguarda Ca' Granda (Italy)  
Tel. No.: +39 02 66101029  
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA  
Tel. No.: +39 06 68593726

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs (Latvia)  
Tel. No.: +371 670 42473

The State Medicines Control Agency (SMCA), Poison Information Bureau (PIB) (Lithuania)  
Tel. No.: +370 5 236 20 52

Mater Dei Hospital (Malta)  
Tel. No.: +356 2545 0000

National Poisons Information Centre (NVIC) (Netherlands)  
Tel. No.: +31 (0) 30 274 8888

Mental Health Helpline (Norway)  
Tel. No.: +47 22 59 13 00

Instituto Nacional de Emergência Médica (Portugal)  
Tel. No.: +351 213 303 271

Biroul RSI si Informare Toxicologica (Romania)  
Tel. No.: +40 021 318 3606

National Toxicological Information Centre (NTIC) (Slovakia)  
Tel. No.: +421 2 5477 4166

Toxicology Information Service (Spain)  
Tel. No.: +34 91 562 04 20

Swedish Poisons Information Centre (Sweden)  
Tel. No.: +46 08 331231

Emergency Action (United Kingdom): Emergency phone number when using this product Tel. No.: +370 682 54054 (phone number is available from 8 am - 10 pm/ Monday-Friday; Kaunas, Lithuania).  
In the event of a medical enquiry involving this product, please contact your doctor or local hospital accident and emergency department.

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 - Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                  |   |
|------------------|---|
| Eye Irrit. 2     | Oogirritatie - Categorie 2                            |
| STOT SE 3 (H336) | STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H336) |
| Aerosol 1        | Aerosol - categorie 1                                 |
| Skin Irrit. 2    | Huidirritatie, Categorie 2                            |

#### 2.2 - Etiketteringselementen

labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

Bevat: propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (CAS No.: 67-63-0)

Signaalwoord : Gevaar

Gevarenpictogrammen



Gevarenaanduidingen

|      |  |
|------|--|
| H222 | Zeer licht ontvlambare aerosol                     |
| H229 | Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie                          |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie                  |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken       |

Veiligheidsaanbevelingen

|                |   |
|----------------|---|
| P102           | Buiten het bereik van kinderen houden.  |
| P210           | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  |
| P211           | Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  |
| P251           | Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  |
| P261           | Inademing van rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.   |
| P271           | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  |
| P280           | beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  |
| P302+P352      | BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.   |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.                         |
| P337+P313      | Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  |
| P410+P412      | Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.   |
| P501           | Inhoud/Verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -faciliteit overeenkomstig de plaatselijke locale/regionale/nationale/internationale voorschriften. |

EUH-zinnen : geen

### Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

- labelling van de inhoudsstoffen conform verordening EG nr. 648/2004:
- Koolwaterstoffen, alifatisch
- fosfaten

Zone libre de la rubrique 1501 pour les détergents

### 2.3 - Andere gevaren

PBT-stof.

- Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

zPzB-stof.

- Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.1 - Stoffen

Niet van toepassing

#### 3.2 - Mengsels

- >= 30 % aliphatic hydrocarbons, < 5 % phosphates.

| Chemische benaming                             | No   | %              | Klasse(n)   | Specifieke concentratiegrenswaarde |
|--|--|----------------|---|------------------------------------|
| propaan-2-ol,<br>isopropylalcohol, isopropanol | CAS-nr. : 67-63-0<br>EU-Identificatienummer :<br>603-117-00-0<br>EG-nr. : 200-661-7  | >= 60 - < 65   | Eye Irrit. 2 - H319<br>Flam. Liq. 2 - H225<br>STOT SE 3 (H336) - H336 | Niet van toepassing                |
| butaan   | CAS-nr. : 106-97-8<br>EU-Identificatienummer :<br>601-004-00-0<br>EG-nr. : 203-448-7 | >= 20 - < 25   | Flam. Gas 1 - H220<br>Press. Gas                                      | Niet van toepassing                |
| propaan  | CAS-nr. : 74-98-6<br>EU-Identificatienummer :<br>601-003-00-5<br>EG-nr. : 200-827-9  | >= 10 - < 12.5 | Flam. Gas 1 - H220<br>Press. Gas                                      | Niet van toepassing                |
| Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester            | CAS-nr. : 12645-31-7<br>EU-Identificatienummer :<br>EG-nr. : 235-741-0               | >= 1 - < 2.5   |   | Niet van toepassing                |

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 - Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <u>Na inhalatie</u>   | - er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.<br>- Voor frisse lucht zorgen.  |
| <u>Na huidcontact</u> | - Onmiddellijk afspoelen met: Water<br>- In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. |
| <u>Bij oogcontact</u> | - Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.<br>- Bij oogirritatie een oogarts consulteren.      |
| <u>Na inslikken</u>   | - Mond grondig met water spoelen.<br>- GEEN braken opwekken.  |

#### 4.2 - Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <u>Symptomen en effecten - Na inhalatie</u>   | - Er is geen informatie beschikbaar. |
| <u>Symptomen en effecten - Na huidcontact</u> | - Er is geen informatie beschikbaar. |
| <u>Symptomen en effecten - Bij oogcontact</u> | - Veroorzaakt oogirritatie.          |
| <u>Symptomen en effecten - Na inslikken</u>   | - Er is geen informatie beschikbaar. |

#### 4.3 - Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- In geval van verdenking van intoxicatie dient het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum onmiddellijk te worden geadresseerd, nummer van het telefoonnummer voor noodgevallen, zie rubriek 1.4.  
- Symptomatische behandeling.

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 - Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

- ABC-poeder
- Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)
- Schuim
- Bluspoeder

Ongeschikte blusmiddelen

- Sterke waterstraal

#### 5.2 - Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt - Er is geen informatie beschikbaar.

#### 5.3 - Advies voor brandweerlieden

- Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 - Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

- Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Voor de hulpdiensten

- Er is geen informatie beschikbaar.

#### 6.2 - Milieuvorzorgsmaatregelen

- Er is geen informatie beschikbaar.

#### 6.3 - Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Insluitings methoden en -materiaal

- Er is geen informatie beschikbaar.

Reinigingsmethoden en -materiaal

- Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.
- Met veel water wassen.

Ongeschikte technieken

- Er is geen informatie beschikbaar.

#### 6.4 - Verwijzing naar andere rubrieken

- Afvalverwijdering: zie rubriek 13

- Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1 - Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbeveling

- Voorkomen van: Oogcontact
- Het wordt aanbevolen alle werkprocedures zo te organiseren, dat het volgende uitgesloten is: Oogcontact

Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

- Er is geen informatie beschikbaar.

#### 7.2 - Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

### 7.3 - Specifiek eindgebruik

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 - Controleparameters

#### butaan (106-97-8)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| IOELV TWA mg/m <sup>3</sup> (UE) | 1450 mg/m <sup>3</sup> |
| IOELV TWA ppm (UE)               | 600 ppm                |

#### DNEL / PNEC

#### propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (67-63-0)

| Type                                  | Waarde                | Gebruiker   | Effect     |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| DNEL langdurig oraal (herhaald)       | 26 mg/kg bw/day       | Consumenten | Systemisch |
| DNEL langdurig inhalatief             | 500 mg/m <sup>3</sup> | Werknemer   | Systemisch |
| DNEL langdurig inhalatief             | 89 mg/m <sup>3</sup>  | Consumenten | Systemisch |
| DNEL langdurig dermaal                | 319 mg/kg bw/day      | Consumenten | Systemisch |
| DNEL langdurig dermaal                | 888 mg/kg bw/day      | Werknemer   | Systemisch |
| PNEC aquatisch, zoet water            | 140.9 mg/l            |             |            |
| PNEC aquatisch, zeewater              | 140.9 mg/l            |             |            |
| PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming | 140.9 mg/l            |             |            |
| PNEC sediment, zoet water             | 552 mg/kg             |             |            |
| PNEC sediment, zeewater               | 552 mg/kg             |             |            |
| PNEC Secundaire vergiftiging          | 160 mg/kg             |             |            |
| PNEC zuiveringsinstallatie (STP)      | 2251 mg/l             |             |            |

### 8.2 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Passende technische maatregelen

- Er is geen informatie beschikbaar.

#### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

- Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

- Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

- Deeltjesfilterapparaat (EN 143)  
- Antistatische schoenen en werkkleding dragen.

- Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

- Draag geschikte handschoenen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### 9.1 - Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| <u>Aggregatietoestand</u><br><u>Kleur</u> | Vloeibaar<br>kleurloos | <u>Uiterlijk</u><br><u>Geur</u> | Aerosol<br>karakteristiek |
|---|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Geurdrempelwaarde                         |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| pH  |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Smeltpunt                                 |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Vriespunt                                 |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Kookpunt                                  |                        | < -20 °C                        |                           |
| Vlampunt                                  |                        | < -20 °C                        |                           |
| Verdampingssnelheid                       |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| ontvlambaarheid                           |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Onderste explosiegrens                    |                        | 2 % Vol.                        |                           |
| Bovenste ontploffingsgrens                |                        | 15 % Vol.                       |                           |
| Dampdruk                                  |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Dampspanning                              |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Relatieve dichtheid                       |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Dichtheid                                 |                        | 0.687 g/cm <sup>3</sup>         |                           |
| Oplosbaarheid (Water)                     |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Oplosbaarheid (Ethanol)                   |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Oplosbaarheid (Aceton)                    |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Oplosbaarheid (Organische oplosmiddelen)  |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Log KOC                                   |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Zelfontbrandingstemperatuur               |                        | 399 °C                          |                           |
| Ontledingstemperatuur                     |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Viscositeit, kinematisch                  |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |
| Viscositeit, dynamisch                    |                        | Geen gegevens beschikbaar       |                           |

#### Deeltjeskarakteristieken

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Partikelgrootte | Geen gegevens beschikbaar |
|-----------------|---------------------------|

### 9.2 - Overige informatie

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| VOS-gehalte                 | 98.7 %                    |
| Minimale ontstekingsenergie | Geen gegevens beschikbaar |
| Geleidend                   | Geen gegevens beschikbaar |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 - Reactiviteit

- Dit materiaal wordt onder normale gebruiksvoorwaarden niet als reactief beschouwd.

### 10.2 - Chemische stabiliteit

- De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

### 10.3 - Mogelijke gevaarlijke reacties

- Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

### 10.4 - Te vermijden omstandigheden

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

- Er is geen informatie beschikbaar.

### 10.5 - Chemisch op elkaar inwerkende materialen

- Er is geen informatie beschikbaar.

### 10.6 - Gevaarlijke ontledingsproducten

- Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 - Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit - Niet geclassificeerd

#### Toxiciteit : Mengsel

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| LD50 oral (rat)                       | Geen gegevens beschikbaar |
| LD50 dermal (rat)                     | Geen gegevens beschikbaar |
| LD50 dermal (rabbit)                  | Geen gegevens beschikbaar |
| LC50 inhalation (rat)                 | Geen gegevens beschikbaar |
| LC50 inhalation dusts and mists (rat) | Geen gegevens beschikbaar |
| LC50 inhalation vapours (rat)         | Geen gegevens beschikbaar |

- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Toxiciteit : Stoffen

|   |               |
|---|---------------|
| propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (67-63-0) |               |
| LD50 oral (rat)                                       | 5840 mg/kg    |
| LD50 dermal (rabbit)                                  | 13900 mg/kg   |
| LC50 inhalation vapours (rat)                         | 5000 mg/l     |
| butaan (106-97-8)                                     |               |
| LC50 inhalation (rat)                                 | > 800000 ppmV |
| LC50 inhalation vapours (rat)                         | 658 mg/l      |
| propaan (74-98-6)                                     |               |
| LC50 inhalation (rat)                                 | > 800000 ppmV |
| LC50 inhalation vapours (rat)                         | 20 mg/l       |

Huidcorrosie/-irritatie - Huidirritatie, Categorie 2 - Veroorzaakt huidirritatie

- Irriterend voor de huid.

Ernstig oogletsel/oogirritatie - Oogirritatie - Categorie 2 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

- Irriterend voor de ogen.  
- Gevaar voor ernstig oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid - Niet geclassificeerd

Mutageniteit in geslachtscellen - Niet geclassificeerd

kankerverwekkendheid - Niet geclassificeerd

Giftigheid voor de voortplanting - Niet geclassificeerd



## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

STOT bij eenmalige blootstelling - STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H336) - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

STOT bij herhaalde blootstelling - Niet geclassificeerd

- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Gevaar bij inademing - Niet geclassificeerd

### 11.2 - Informatie over andere gevaren

- Deze stof heeft geen hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot mensen.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 - Toxiciteit

#### Toxiciteit : Mengsel

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| EC50 48 hr crustacea              | Geen gegevens beschikbaar |
| LC50 96 hr fish                   | Geen gegevens beschikbaar |
| ErC50 algae                       | Geen gegevens beschikbaar |
| ErC50 other aquatic plants        | Geen gegevens beschikbaar |
| NOEC chronic fish                 | Geen gegevens beschikbaar |
| NOEC chronic crustacea            | Geen gegevens beschikbaar |
| NOEC chronic algae                | Geen gegevens beschikbaar |
| NOEC chronic other aquatic plants | Geen gegevens beschikbaar |

#### Toxiciteit : Stoffen

|   |                              |
|---|------------------------------|
| propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (67-63-0) |                              |
| EC50 48 hr crustacea                                  | 1000 mg/l                    |
| LC50 96 hr fish                                       | 9640 mg/l                    |
| ErC50 algae   | > 100 mg/l                   |
| NOEC chronic algae                                    | 1800 mg/l                    |
| butaan (106-97-8)                                     |                              |
| LC50 96 hr fish                                       | 24.11 mg/l < V < 147.54 mg/l |
| ErC50 algae   | 7.71 mg/l < V < 16.5 mg/l    |
| ErC50 other aquatic plants                            | 7.02 mg/l < V < 69.43 mg/l   |
| propaan (74-98-6)                                     |                              |
| LC50 96 hr fish                                       | 24.11 mg/l < V < 147.54 mg/l |
| ErC50 algae   | 7.71 mg/l < V < 16.5 mg/l    |
| ErC50 other aquatic plants                            | 7.02 mg/l < V < 69.43 mg/l   |
| Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester (12645-31-7)      |                              |
| LC50 96 hr fish                                       | > 100 mg/l                   |
| ErC50 algae   | 33 mg/l                      |
| ErC50 other aquatic plants                            | > 100 mg/l                   |

- De substantie/het mengsel voldoet niet aan de criteria van de acute aquatische toxiciteit volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP], bijlage 1.

### 12.2 - Persistentie en afbreekbaarheid

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Biochemische zuurstofbehoefte (BOD) | Geen gegevens beschikbaar |
| Chemische zuurstofbehoefte (CSB)    | Geen gegevens beschikbaar |
| % biologische afbraak in 28 dagen   | Geen gegevens beschikbaar |

- Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.3 - Mogelijke bioaccumulatie

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Bioconcentratiefactor (BCF) | Geen gegevens beschikbaar |
| Log KOC                     | Geen gegevens beschikbaar |

- Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

### 12.4 - Mobiliteit in de bodem

- Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.5 - Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

- Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

### 12.6 - Hormoonontregelende eigenschappen

- Het product bevat een stof waarvan is vastgesteld dat deze hormoonontregelende eigenschappen heeft.

### 12.7 - Andere schadelijke effecten

- Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 - Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden - Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Lozing van afvalwater - Er is geen informatie beschikbaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen - Er is geen informatie beschikbaar.

Communautaire of nationale of regionale bepalingen - Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 - VN-nummer of ID-nummer

VN-nummer (ADR) : UN1950

VN-nummer (RID) : UN1950

VN-nummer (ADN) : UN1950

VN-nummer (IMDG) : UN1950

VN-nummer (IATA) : UN1950

### 14.2 - Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

---

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

---

Juiste ladingnaam : SPUITBUSSEN  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN  
(ADR)

Juiste ladingnaam : SPUITBUSSEN  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN  
(RID)

Juiste ladingnaam : SPUITBUSSEN  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN  
(ADN)

Juiste ladingnaam : SPUITBUSSEN  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN  
(IMDG)

Juiste ladingnaam : AEROSOLS, FLAMMABLE  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN  
(IATA)

14.3 - Transportgevarenklasse(n)

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

ADR : 2  
Transportgevarenklasse(n)  
ADR Classificeringscode: : 5F  
Pictogrammen



Transportgevarenklasse(n) : 2  
(RID)  
Pictogrammen



Transportgevarenklasse(n) : 2  
(ADN)  
Pictogrammen



Transportgevarenklasse(n) : 2  
(IMDG)  
Pictogrammen



Transportgevarenklasse(n) : 2  
(IATA)  
Pictogrammen



### 14.4 - Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep :  
Verpakkingsgroep (RID) :  
Verpakkingsgroep (ADN) :  
Verpakkingsgroep (IMDG) :  
Verpakkingsgroep (IATA) :

### 14.5 - Milieugevaren

Milieugevaren : Nee  
Mariene verontreiniger : Nee

### 14.6 - Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker



## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### **ADR**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <u>ADR Classificeringscode:</u>                                  | : | 5F              |
| <u>ADR Speciale voorschriften</u>                                | : | 190+327+344+625 |
| <u>ADR Beperkte hoeveelheid (LQ)</u>                             | : | 1L              |
| <u>Uitgezonderde hoeveelheden ADR</u>                            | : | E0              |
| <u>ADR Packing instructions</u>                                  | : | P207 LP200      |
| <u>ADR Special packing provisions</u>                            | : | PP87 RR6 L2     |
| <u>ADR Mixed packing provisions</u>                              | : | MP9             |
| <u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>       | : |                 |
| <u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u> | : |                 |
| <u>ADR tank code</u>   | : |                 |
| <u>ADR tanks special provisions</u>                              | : |                 |
| <u>Vehicle for tank carriage</u>                                 | : |                 |
| <u>ADR transportcategorie</u>                                    | : | 2               |
| <u>ADR code tunnelbeperking</u>                                  | : | D               |
| <u>ADR Special provisions loading, unloading and handling</u>    | : | CV9 CV12        |
| <u>Special provisions - Packages</u>                             | : | V14             |
| <u>Special provisions - Bulk</u>                                 | : |                 |
| <u>Special provisions - Operation</u>                            | : | S2              |
| <u>ADR Gevaarnummer (Kemler-nr.)</u>                             | : |                 |

### **RID**

|                                   |   |                 |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| <u>Speciale voorschriften</u>     | : | 190 327 344 625 |
| <u>Beperkte hoeveelheid (LQ)</u>  | : | 1 L             |
| <u>Uitgezonderde hoeveelheden</u> | : | E0              |

### **ADN**

|                                   |   |                 |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| <u>Speciale voorschriften</u>     | : | 190 327 344 625 |
| <u>Beperkte hoeveelheid (LQ)</u>  | : | 1 L             |
| <u>Uitgezonderde hoeveelheden</u> | : | E0              |

### **IMDG**

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <u>Speciale voorschriften</u>                                    | : | 63 190 277 327 344 381 959 |
| <u>Beperkte hoeveelheid (LQ)</u>                                 | : | 1000 mL                    |
| <u>Uitgezonderde hoeveelheden</u>                                | : | E0                         |
| <u>Packing instructions</u>                                      | : | P207 LP200                 |
| <u>Special packing provisions</u>                                | : | PP87 L2                    |
| <u>IBC instructions</u>  | : |                            |
| <u>IBC provisions</u>  | : |                            |
| <u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>       | : |                            |
| <u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u> | : |                            |
| <u>EmS codes</u>   | : | F-D, S-U                   |
| <u>Stowage and handling</u>                                      | : | Categorie None<br>SW1 SW22 |
| <u>Segregation</u>   | : | SG69                       |
| <u>Properties and observations</u>                               | : |                            |

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### IATA

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| <u>PCA - Uitgezonderde hoeveelheden</u>                          | : | E0             |
| <u>PCA - Limited Quantity - Packing Instructions</u>             | : | Y203           |
| <u>PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package</u> | : | 30kg           |
| <u>PCA - Packing Instructions</u>                                | : | 203            |
| <u>PCA - Maximum Net Quantity per Package</u>                    | : | 75kg           |
| <u>CAO - Packing Instructions</u>                                | : | 203            |
| <u>CAO - Maximum Net Quantity per Package</u>                    | : | 150kg          |
| <u>Speciale voorschriften</u>                                    | : | A145 A167 A802 |
| <u>ERG Code</u>  | : | 10L            |

14.7 - Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

### RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 - Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <u>Stoffen REACH candidates</u> | Nee    |
| <u>Stoffen Annex XIV</u>        | Nee    |
| <u>Stoffen Annex XVII</u>       | Nee    |
| <u>VOS-gehalte</u>              | 98.7 % |

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

Zone libre de la rubrique 1501 pour les détergents

15.2 - Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling - Er is geen informatie beschikbaar.  
uitgevoerd voor het product

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Versies van SDS

| Versie | Datum van uitgave | Schrijver | Beschrijving van de wijzigingen |
|--------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 2      | 12/22/2022        |           |                                 |
| 1      | 9/16/2022         |           |                                 |

Teksten regelgeving zinnen

|               |  |
|---------------|--|
| Aerosol 1     | Aerosol - categorie 1                              |
| Eye Irrit. 2  | Oogirritatie - Categorie 2                         |
| Eye Irrit. 2A | Oogirritatie - Categorie 2A                        |
| Flam. Gas 1   | Ontvlambaar gas. - Categorie 1                     |
| Flam. Liq. 2  | Ontvlambare vloeistof en damp. - Categorie 2       |
| H220          | Zeer licht ontvlambaar gas                         |
| H222          | Zeer licht ontvlambare aerosol                     |
| H225          | Licht ontvlambare vloeistof en damp                |
| H229          | Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. |

---

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| H315                | Veroorzaakt huidirritatie                             |
| H319                | Veroorzaakt ernstige oogirritatie                     |
| H336                | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken          |
| Press. Gas          | Gassen onder druk                                     |
| Skin Irrit. 2       | Huidirritatie, Categorie 2                            |
| STOT SE 3<br>(H336) | STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H336) |

\*\*\* \*\*